

# EchoMix® Single

Polvo  
Acoplante ultrasónico

El **EchoMix Single** se mezcla fácilmente en agua a temperatura ambiente en cinco minutos, proporcionando un gel con una capa de acoplamiento intensa y continua que se adhiere bien a las superficies verticales y elevadas.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El acoplante en polvo más fácil de mezclar; un solo paquete - imposible que se produzcan errores de mezcla.

El acoplante ultrasónico más económico del mercado.

El trazador azul garantiza una mezcla completa.

Estable en sal: no se diluye con sales corrosivas ni en ambientes marinos o de carretera.

Residuos mínimos

Eliminación rápida y fácil con agua.

Baja toxicidad, bajo impacto ambiental.

Compacto para su transporte y almacenamiento.

Fácil de mezclar, rápido tiempo de solidificación en agua a temperatura ambiente (5 minutos para el producto final).

## ENVASADO

**Paquetes de polvo** con capacidad para 1 y 5 galones (de 3,8 a 18,9 l, respectivamente), fáciles de abrir y de usar. Cajas de 5, 10, 25, 50 y 100 paquetes. **Cubo de 1 galón** (3,8 l) con tapa antiderrame y cuchara mezcladora disponible.



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**Rango de temperaturas para su funcionamiento:** De 32° a 120° F (de 0° a 50° C)

- **Viscosidad:** 23,000 CPS, Brookfield n.º 4 de spindle, a 6 rpm
- **pH:** pH9
- **Inhibición de la corrosión:** Contiene ligeros inhibidores de la corrosión ferrosa de corta duración
- **Cumplimiento:** Código ASME de calderas y recipientes de presión (T-533)  
NAVSHIPS 250-1500  
FAA-AC #25-29 (sin glicerina)  
Menos del 0,02 % (200 ppm) Halógenos y azufre

Fichas de datos de seguridad (Safety Data Sheets, SDS) disponibles en [www.echoultrasonics.com](http://www.echoultrasonics.com)

**ECHO**  
ultrasonics

Los  
expertos en  
acopladores

Echo Ultrasonics®, LLC  
774 Marine Drive | Bellingham, WA 98225  
[echoultrasonics.com](http://echoultrasonics.com) | [sales@echoultrasonics.com](mailto:sales@echoultrasonics.com)  
360.671.9121